


# ASSOUPLEISSANT

## CONCENTRÉ

Bidon 3 litres



 Priorité aux **ingrédients d'origine naturelle**,

 Formule **hypoallergénique**<sup>(1)</sup>, idéale pour peaux sensibles,

 **SANS azurants optiques, phosphonates, colorants, MIT, allergènes cutanés**<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> Conçu pour minimiser le risque d'allergie cutanée.

<sup>(2)</sup> Sans substance responsable d'allergie cutanée répertoriée à l'Annexe III du Règlement (CE) n°1223/2009.

 Formule non **testée sur les animaux**,

 Fabriqué à **Saint-Benoît (86)**,

 Emballage **entièrement recyclable**.

L'Assouplissant concentré L'ARBRE VERT Professionnel est un produit efficace pour tous types de textiles.



Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013.



A Saint-Benoît (86), sur notre site de production.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- aspect : liquide crémeux
- couleur : blanc (sans colorants)
- parfum fleuri
- pH: 3
- densité à 20 °C : 1,0 +/- 0,01

### UTILISATEURS

Professionnels de l'hôtellerie-hébergement, de la restauration, tous professionnels du lavage du linge en collectivités et blanchisseries.

### COMPOSITION

5% ou plus mais moins de 15% : Agents de surface cationiques. Contient aussi : Parfum.

### MODE D'EMPLOI

L'Assouplissant concentré L'ARBRE VERT Professionnel s'utilise uniquement lors du dernier cycle de rinçage, pour cela bien suivre les conseils du fabricant de la machine à laver.

Pour ne pas utiliser trop d'assouplissant, suivre précisément les instructions de dosage en tenant compte de la dureté de l'eau (elle est généralement indiquée avec la facture d'eau, sinon contacter la société de distribution ou la mairie).

Eau moyennement dure (entre 15° fH et 25° fH)	3,3 ml/kg de linge sec
Eau dure (> 25° fH ou 250 ppm CaCO3)	6,6 ml/kg de linge sec

*Ce produit est formulé à partir d'ingrédients à écotoxicité réduite. Un dosage correct, en respectant la température minimale recommandée, permet d'optimiser les performances du produit, de minimiser la production de déchets, la consommation d'énergie et d'eau, et de réduire la pollution de l'eau.*

ASSOUPLEISSANT 3L	GENCOD	ITF 14	CODE PALETTE
	3 450 601 012 778	13 450 601 012 775	03 450 601 012 785

PRODUIT	
Poids brut unitaire	3,10 kg
Longueur unitaire	183 mm
Largeur unitaire	92 mm
Hauteur unitaire	330 mm
Volume unitaire	<b>3 litres</b>

CARTON	
Nbre UVC/carton	4
Poids net carton	11,95 kg
Poids brut carton	12,72 kg
Longueur carton	376 mm
Largeur carton	196 mm
Hauteur carton	346 mm

PALETTE	
Nbre UVC/palette	192
Nbre de couche	4
Nbre carton/couche	12
Nbre carton/palette	48
Poids net palette	573,7 kg
Poids brut palette	632,5 kg
Hauteur palette	1,534 m
Dimension palette	Europe